

FDV for Trappeneser i glassfiber for utendørs bruk

TEKNISK INFORMASJON



Produkt

Våre trappeneser for utendørs bruk er produsert i GRP (glassfiberarmert plast) med knudret overflate som bidrar til å hindre skli og fall.

Materialet har en overlegen slitestyrke, krever ingen vedlikehold og tåler temperaturer fra -50 C til +80 C.

Våre GRP trappeneser monteres enkelt ved at de limes eller skrues fast i underlaget. Sjekk på våre nettsider hvilke som leveres med skruehull som standard. For trappeneser som ikke er med hull, kan vi tilby å forbore hull mot et mindre gebyr.

OBS! sjekk at det ikke er varmekabler i underlaget som kan bli skadet.

Farger / Størrelser

Trappenesene kan leveres i flere farger. Normalt har vi sort og gul på lager, men kan også bestille inn i andre farger og på andre mål.

Standard mål er:

Vinklet 40 x 40 mm x 300 cm – tykkelse 5 mm

Vinklet 40 x 40 mm x 240 cm – tykkelse 5 mm

Flat 50 mm x 300 cm – tykkelse 4 mm

Kapping

Vi kan kappe materialene til ønsket lengde for et lite tillegg i prisen, se vår nettbutikk.

De kan også enkelt kappes på egenhånd med vinkelsliper med diamantblad eller kapp- og gjærsg.

NB! Dette kan forårsake støv, sørg for god ventilasjon og verneutstyr.

Rengjøring/vedlikehold

Materialet krever intet spesielt vedlikehold, men kan vaskes med mildt rengjøringsmiddel og kost.

Gjenbruk

Produkter i glassfiber har høy styrke og lang levetid. Det sørger for solide løsninger som varer lenge, krever lite vedlikehold og fører til mindre utslipp av klimagasser.